



Daikin Altherma 3 H HT F

Magas hőmérsékletű osztott hőszivattyú



BLUEEVOLUTiON

Daikin Altherma 3 H HT F

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú **fűtésre, hűtésre és használati melegvíz készítésre**

- › Minden egy rendszerben a még gyorsabb és egyszerűbb telepíthetőség érdekében: a beltéri egységben benne van a rozsdamentes acélból készült 180 vagy 230 literes melegvíz-tartály is
- › Rendkívül kis helyigényű beltéri egység: 595 * 625 mm
- › A karbantartás, szervizelés megkönnyítése érdekében a nyomtatott áramköri lap és az összes hidraulikus alkatrész is előlről hozzáférhető
- › Hőleadóként hagyományos radiátorok (70°C vízhőmérsékletig), hőszivattyús hőleadó vagy felületfűtés is alkalmazható, akár vegyesen is
- › Új, dizájnos kültéri egység fekete előlappal
- › A kültéri egység zajszintje 3 m távolságból akár 35 dB(A)
- › Hatékony működés akár -28°C külső hőmérsékletig



Daikin Altherma 3 H HT F

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú **fűtésre, hűtésre és használati melegvíz készítésre**



ETVX-E6V/E9W



ETVX-E6VG/E9WG



RAL 9006 (fehér)
BRC1H52S



RAL 9005 (fekete)
BRC1H52K



RAL 9003 (ezüst)
BRC1H52W



EPRA14-18DV3/W1

Hatékonyság				ETVX + EPRA		16S18E6V(G)/ E9W(G) + 14DV3/W1		16S23E6V(G)/ E9W(G) + 14DV3/W1		16S18E6V(G)/ E9W(G) + 16DV3/W1		16S23E6V(G)/ E9W(G) + 16DV3/W1		16S18E6V(G)/ E9W(G) + 18DV3/W1		16S23E6V(G)/ E9W(G) + 18DV3/W1	
 Helyiségfűtés	55°C kilepő víz- hőmérséklet, Kontinentális éghajlat	Általános	SCOP			3,62 / 3,63											
			ηs (térfűtés szezónális hatékonysága)	%	142												
			térfűtés. hatékonysági oszt.	A++													
	35°C kilepő víz- hőmérséklet, Kontinentális éghajlat	Általános	SCOP		4,57												
			ηs (térfűtés szezónális hatékonysága)	%	180												
			térfűtés hatékonysági oszt.	A+++													
Használati meleg víz előállítása	 Kontinentális klíma	Általános	Névleges terhelési profil		L	XL	L	XL	L	XL	L	XL					
			COPdhw		2,62 / 2,51	2,61 / 2,55	2,62 / 2,51	2,61 / 2,55	2,62 / 2,51	2,61 / 2,55							
			ηwh (felfűtési hatékonyság)	%	110 / 106	108 / 107	110 / 106	108 / 107	110 / 106	108 / 107							
			Vízfűtési energiahatékonysági osztály	A													
Beltéri egység				ETVX	16S18E6V(G)/ E9W(G)		16S23E6V(G)/ E9W(G)		16S18E6V(G)/ E9W(G)		16S23E6V(G)/ E9W(G)		16S18E6V(G)/ E9W(G)		16S23E6V(G)/ E9W(G)		
Burkolat	Szín				Fehér + Fekete												
	Anyag				Előre bevont fémlemez												
Méretek	Egység	Mag.xSzél.xMély	mm		1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625					
Tömeg	Egység		kg		109	118	109	118	109	118	109	118					
HMV tartály	Vízterfogat		l		180	230	180	230	180	230	180	230					
	Maximális vízhőmérséklet		°C		70												
	Maximális víznyomás		bar		10												
	Rozsdásodás elleni védelem	Felület-előkészítés															
Működési tartomány	Fűtés	Vízoldal	Min.~Max.	°C	15 ~ 70												
	Hűtés	Vízoldal	Min.~Max.	°C	5 ~ 50												
	Haszn.-i melegvíz	Vízoldal	Max.	°C	63												
Hangtelj. szint	Környezeti		dBA	44													
Hangnyomásszint	Névleges		dBA	30													
Fűtőpatron tápellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség		Hz/V	1~N/50/230V vagy 3~N/400V													
Kültéri egység				EPRA	14DV3/W1		16DV3/W1		18DV3/W1								
Méretek	Egység	Mag.xSzél.xMély	mm		1.003x1.270x533												
Tömeg	Egység		kg		146/151												
Kompresszor	Mennyiség				1												
	Típus				Hermetikusan zárt scroll kompresszor												
Működési tartomány	Hűtés	Min.~Max.	°CDB		10 ~ 43												
	Fűtés	Min.~Max.	°CDB		-28 ~ 35												
	Haszn.-i melegvíz	Min.~Max.	°CDB		-28 ~ 35												
Hűtőközeg	Típus				R-32												
	GWP				675												
	Töltet		kg		4,20												
	Töltet		TCO ₂ Eq		2,84												
	Vezérlés				Expanziós szelep												
LW (A)	Hangteljesítményszint (az EN14825 szerint)		dBA	54													
Hangnyomásszint (1 méteren)	Névleges		dBA	43,0				48,0									
Tápellátás	Név / Fázis / Frekvencia / Feszültség		Hz/V	V3/1~/50/230 W1/3~/50/400													
Áram	Javasolt kismegszakító		A	32/16													

Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel.: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

2021.



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékos hűtőegységek (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a ventilátoros hőcserélő egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy: www.certiflash.com

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtagabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

Daikin Altherma 3 H HT F Terméklap 2021-2022 | Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.

